

Behandeln von **Granit** -gebürstet- u.ä.

Die "gebürstete" Oberfläche ist eine moderne Oberflächenbearbeitung, die speziell bei Graniten und anderem Hartgestein wie Gneis, Gabbro, Syenit usw. eingesetzt wird. Die Oberfläche wirkt geschlossener, feiner und gibt dem Stein ein spezielles samtig-seidiges Finish. Erhalten bleiben die steinspezifischen Eigenschaften wie die große Härte und Widerstandsfähigkeit. Die Fleckempfindlichkeit variiert je nach Gesteinsart von unempfindlich bis hochempfindlich. Zur Erhaltung seiner hervorragenden Eigenschaften sollte daher auch Granit mit geeigneten Steinpflegeprodukten behandelt werden.

Vor dem Verfugen

Tragen Sie die später gewünschte Imprägnierung auf den möglichst trockenen Belag bereits vor dem Verfugen 1 mal dünn auf. Das erleichtert das Abwaschen des Fugenmörtels, da der Belag wasserabweisend ist.

Bauendreinigung



Eine saubere und klare Oberfläche erhalten Sie durch Entfernen des beim Ausfugen zurückgebliebenen Zementschleiers. Verwenden Sie Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt.



Hinweis: Damit entfernen Sie auch gelbliche Rostverfärbungen, wie sie in manchen Steinen aufgrund des natürlichen Eisengehalts auftreten.

Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen, Rückstände von Pflegemitteln	Lithofin MN Grundreiniger
Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Versiegelungen, Fettschmutz	Lithofin LÖSEFIX
Tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen	Lithofin KF Sanitärreiniger.

Regelmäßige Pflege



Alle Flächen sollen regelmäßig feucht bis nass gewischt werden. Geben Sie dem Wischwasser einen Schuss (ca.20ml/ 8 Liter Wasser) Lithofin MN Wischpflege bei, dann reinigen Sie besser und pflegen im gleichen Arbeitsgang. So werden alle

Flächen zunehmend schöner und noch unempfindlicher. Die Rutschsicherheit eines Bodens wird praktisch nicht beeinflusst. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Hinweis: Vermeiden Sie auslaugende und stark fettlösende Reiniger, sowie auch solche, die Rückstände oder Schichten bilden.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D7.10hps).

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Benutzte und fleckgefährdete Flächen wie Böden, Tische, Küchenarbeitsplatten usw. brauchen eine Spezial-Imprägnierung. Diese rüstet die Oberfläche wasser- und ölabweisend aus. Dadurch werden Flecken vermieden bzw. sind wie auch andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Naturstein wird noch pflegeleichter und bleibt über Jahre schön und gepflegt.

Diese Anforderungen erfüllt Lithofin MN Fleckstop optimal. Bestmöglichen Schutz erzielen Sie mit 2-maligem Auftrag. Das Aussehen der Oberfläche wird meist etwas dunkler. Verbrauch: ca. 5m²/L.

Lithofin Fleckstop "W" ist die geruchlose Alternative auf wässriger Basis. Damit erzielt man bei einmaligem Auftrag einen neutralen, also nicht farbvertiefenden Oberflächenschutz mit guter Wirkung bei wässrigen und hervorragender Wirkung bei öligen Verunreinigungen. Verbrauch: ca.6m²/L.



Ideal für bewohnte Bereiche, in denen der Geruch organischer Lösungsmittel bei der Verarbeitung stören könnte.



Die Verarbeitung ist einfach: mit Wischmopp oder Pinsel auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca.15min) restlos entfernen.

△ **Wichtig:** Alle Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden.

Vorher Probefläche anlegen. Eine Wiederholung der Imprägnierung nach ca. 3 Jahren wird empfohlen. Die Wirkstoffe sind gesundheitlich unbedenklich.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das **LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: