

Reinigen und Pflegen von kunstharzgebundenem Betonwerkstein

Betonwerksteine, die mit Kunstharz gebunden sind, sind äußerst widerstandsfähig und robust. Dennoch sollten Sie einige Hinweise zur Behandlung und Pflege beachten um das Aussehen Ihres Betonwerksteins auf lange Zeit zu erhalten.

Erstreinigung von neuen Flächen

Für die Reinigung nach dem Verlegen bzw. die Bauendreinigung benutzen Sie am Besten Lithofin MN Grundreiniger, je nach Verschmutzung verdünnt bis ca. 1:5. Mit diesem Produkt entfernen Sie allgemeine Verschmutzungen, ölige und fettige Verunreinigungen sowie leichte Zementschleier. Mechanische Unterstützung (schrubben) verstärkt die Wirksamkeit des Reinigers. Nach dem Reinigen sollten Sie den Boden mit klarem Wasser nachwischen, um die Schmutzflotte aufzunehmen und die Reinigerreste zu entfernen.

Reinigen stark verschmutzter Flächen

Allgemeine Verschmutzungen können Sie, wie oben beschrieben, mit Lithofin MN Grundreiniger entfernen. Spezielle Verunreinigungen wie Farbe, Harze, u.ä. können Sie vorsichtig mit Lithofin LÖSEFIX entfernen. Nur kurz einwirken lassen und nach dem Reinigen gründlich mit Wasser nachwaschen. Da nicht alle kunstharzgebundenen Betonwerksteine lösemittelresistent sind, empfehlen wir unbedingt eine Probefläche anzulegen um die Verträglichkeit zu prüfen.

Schutz und Pflegeteigerung

Die wasserbasierende Spezialimprägnierung Lithofin FLECKSTOP >W< rüstet den Betonwerkstein wasser- und ölabweisend aus. Dadurch kann Schmutz nicht in die Oberfläche einziehen, und die Fleckbildung wird erheblich reduziert.

Die Verarbeitung ist einfach: Lithofin FLECKSTOP >W< gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Betonwerksteine können an verschiedenen Stellen unterschiedlich saugfähig sein. Durch gelegentliches Überwischen gewährleisten Sie, dass der Stein an allen Stellen genügend Produkt aufnimmt. Nach ca. 15 Minuten den Überschuss von der Oberfläche abreiben. Achtung: nicht antrocknen lassen.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Natur- und Betonwerkstein erhalten Sie nur im Fachhandel für Naturstein, Fliesen und Baustoffe.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D7.11gpps)

Hinweis:

△ Manche Betonwerksteine haben eine dichte, nicht saugfähige Oberfläche, daher sollten Sie eine Probefläche anlegen wenn keine Erfahrungswerte vorliegen. Imprägnierungen können nur auf sauberen und komplett ausgetrockneten Oberflächen verarbeitet werden.

Pflege von Bodenflächen

Für einen sauberen, schönen und gepflegten Bodenbelag sollten Sie regelmäßig feucht wischen. Geben Sie dem Wischwasser einen Schuss (ca. 20ml) Lithofin MN Wischpflege oder Lithofin GLASTILAN zu. Damit entfernen Sie allen Oberflächenschmutz und erhalten den Glanz. Stark fettlösende oder auslaugende Produkte sind nicht für die Pflege geeignet, da sie bei Dauergebrauch das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Auch schichtbildende Produkte und Schmierseifen sollten Sie nicht permanent verwenden, da die Schichten mit der Zeit unansehnlich werden und eine regelmäßige Grundreinigung zur Folge haben.

Zusatzpflege

Mit Lithofin MN Glanzpflege können Sie den Glanz der Oberfläche etwas verstärken und das Aussehen etwas farbfrischer erscheinen lassen. Tragen Sie das Produkt pur oder bis zu 1:1 verdünnt (vorher ausprobieren) mit einem Lammfellwischer o.ä. auf die saubere Fläche auf. Nach dem Trocknen können Sie den Glanz durch polieren weiter steigern. Geben Sie gelegentlich Lithofin MN Glanzpflege anstatt Lithofin MN Wischpflege ins Wischwasser; auf diese Weise erhalten Sie das gepflegte Aussehen auf Dauer.



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: